

**GENERALITES**



Livré avec support mural articulé

**N°1 des ventes d'indicateur en France**

**PLATE FORME**

- Chassis en acier peint noir.
- Visserie zinguées
- Pieds réglables avec axe inox et embase caoutchouc
- Capteur aluminium IP65 , homologué 3000 divisions
- 1 butée de surcharge sous capteur.
- 4 butées de surcharges aux angles.
- Niveau à bulle démontable.
- Plateau inox AISI 304.
- Amortisseurs sous plateau
- Câble de connexion avec gaine blindée.  
1,8 m pour la version 400 x 400.  
2,8 m pour la version 600 x 600

**INDICATEUR**

- DXN 60 inox AISI 304 , IP65 .
- Clavier 6 touches.
- Afficheur numérique 6 digits type LED de 14mm.
- Connecteurs Sud-D étanche.
- Calibration et configuration par clavier.
- Tare soustractive et cumulative, tare fixe.
- Fonction tare automatique.
- Fonction comparaison.
- Fonction compte pièces.
- Visualisation du poids brut par appui sur une touche.
- Liaison série RS232 pour imprimante, ordinateur ou répétiteur.
- Alimentation secteur 220V
- Température de travail -10°C / +40°C .

DIMENSIONS PLATEAU L x l x h	HAUTEUR MINI AVEC PIEDS	PORTEE	ECHELON	CAPTEUR	APPELLATION	REFERENCE
400 x 400 x 90 mm	130 mm	15 kg	5 g	L6E 30kg	PM-DXN4 15kg	0060651100
400 x 400 x 90 mm	130 mm	30 kg	10 g	L6E 50kg	PM-DXN4 30kg	0060652100
400 x 400 x 90 mm	130 mm	60 kg	20 g	L6E 100kg	PM-DXN4 60kg	0060653100
400 x 400 x 90 mm	130 mm	150 kg	50 g	L6E 300kg	PM-DXN4 150kg	0060654100
600 x 600 x 115 mm	160 mm	30 kg	10 g	L6G 50kg	PM-DXN6 30kg	0060655100
600 x 600 x 115 mm	160 mm	60 kg	20 g	L6G 100kg	PM-DXN6 60kg	0060656100
600 x 600 x 115 mm	160 mm	150 kg	50 g	L6G 300kg	PM-DXN6 150kg	0060657100
600 x 600 x 115 mm	160 mm	300 kg	100 g	L6G 500kg	PM-DXN6 300kg	0060658100

**OPTIONS**

- 6000 d ou 7500 d en Usage Interne
- Colonne inox hauteur : 660 mm: réf. PE60554640
- Relais.
- Imprimante ou Répétiteur VR7 ou DXN60 en version répétiteur
- Batterie externe PK12
- Soft animaux vivants

**BASCULE MONOCAPTEUR TOUT INOX**



Livré avec support mural articulé

**N°1 des ventes d'indicateur en France**

**PLATE FORME**

- Chassis en inox AISI 202.
- Visseries toutes inox.
- Pieds réglables avec axe inox et embase caoutchouc
- Capteur aluminium IP65 , homologué 3000 divisions
- 1 butée de surcharge sous capteur.
- 4 butées de surcharges aux angles.
- Niveau a bulle démontable.
- Plateau inox AISI 304 .
- Amortisseurs sous plateau
- Câble de connexion avec gaine blindée :  
2,9 m pour la version 300 x 300.  
1,8 m pour la version 400 x 400.  
2,8 m pour la version 600 x 600

**INDICATEUR**

- DXN 60 inox AISI 304 , IP65 .
- Clavier 6 touches .
- Afficheur numérique 6 digits type LED de 14mm .
- Connecteurs Sud-D étanche.
- Calibration et configuration par clavier .
- Tare soustractive et cumulative , tare fixe .
- Fonction tare automatique .
- Fonction comparaison .
- Fonction compte pièces .
- Visualisation du poids brut par appui sur une touche .
- Liaison série RS232 pour imprimante ou ordinateur ou répéteur.
- Alimentation secteur 220V
- Température de travail -10°C / +40°C .

DIMENSIONS PLATEAU L x l x h	HAUTEUR MINI AVEC PIEDS	PORTEE	ECHELON	CAPTEUR	APPELLATION	REFERENCE
300 x 300 x 85 mm	130 mm	3 kg	1 g	L6N 5kg	PMI-DXN3 3kg	0060311100
300 x 300 x 85 mm	130 mm	6 kg	2 g	L6N 10kg	PMI-DXN3 6kg	0060311200
300 x 300 x 85 mm	130 mm	15 kg	5 g	L6N 30kg	PMI-DXN3 15kg	0060311300
300 x 300 x 85 mm	130 mm	30 kg	10 g	L6N 50kg	PMI-DXN3 30kg	0060311400
400 x 400 x 90 mm	130 mm	15 kg	5 g	L6E 30kg	PMI-DXN4 15kg	0060651200
400 x 400 x 90 mm	130 mm	30 kg	10 g	L6E 50kg	PMI-DXN4 30kg	0060652200
400 x 400 x 90 mm	130 mm	60 kg	20 g	L6E 100kg	PMI-DXN4 60kg	0060653200
400 x 400 x 90 mm	130 mm	150 kg	50 g	L6E 300kg	PMI-DXN4 150kg	0060654200
600 x 600 x 115 mm	160 mm	30 kg	10 g	L6G 50kg	PMI-DXN6 30kg	0060655200
600 x 600 x 115 mm	160 mm	60 kg	20 g	L6G 100kg	PMI-DXN6 60kg	0060656200
600 x 600 x 115 mm	160 mm	150 kg	50 g	L6G 300kg	PMI-DXN6 150kg	0060657200
600 x 600 x 115 mm	160 mm	300 kg	100 g	L6G 500kg	PMI-DXN6 300kg	0060658200

**OPTIONS**

- 6000 d ou 7500 d en Usage Interne
- Colonne inox hauteur : 660 mm: réf. PE60554640
- Relais.
- Imprimante ou Répéteur VR7 ou DXN60 en version répéteur
- Batterie externe PK12
- Soft animaux vivants